

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 19966314 |
| Reifengröße (gültig) | 10.00 - 20 |
| Index, PR | 146 / 142 G, 16 PR |
| TL/TT | TT |
| SET | Schlauch + Wulstband |
| Marke | Boka Truck |
| Profil | Rib |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BOKA TRUCK

Hinweise und Merkmale

- Der Boka Truck Rib ist ein Diagonalreifen mit bewährtem Rillenprofil.
- Er zeichnet sich durch seine kompakte Lauffläche mit durchgehender Schulterlinie aus.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 19966314 |
| EAN | 4040658061141 |
| Reifengröße (gültig) | 10.00 - 20 |
| Index, PR | 146 / 142 G, 16 PR |
| TL/TT | TT |
| SET | Schlauch + Wulstband |
| Ventilbezeichnung | TR 175 A |
| Marke | Boka Truck |
| Profil | Rib |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 46,35 |
| Empfohlene Felgengröße | 7.50 |
| Zulässige Felgengröße | 7.5, 8.0 |
| Luftdruck maximal [bar] | 8,10 |
| Reifenbreite [mm] | 275 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.050 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 505 |
| Abrollumfang [mm] | 3.314 |
| Profiltiefe [mm] | 15,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 146 G | 3000 | 90 | Single | 8,10 | |
| 142 G | 2650 | 90 | Twin | 7,40 | |