

REIFEN

| Warengruppe | Reifen |
|----------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 19966318 |
| Reifengröße (gültig) | 12.00 - 20 |
| Index, PR | 154 / 149 G, 18 PR |
| TL/TT | тт |
| SET | Schlauch + Wulstband |
| Marke | Boka Truck |
| Profil | Rib |



Hinweise und Merkmale

- Der Boka Truck Rib ist ein Diagonalreifen mit bewährtem Rillenprofil.
- Er zeichnet sich durch seine kompakte Lauffläche mit durchgehender Schulterlinie aus.



Technische Informationen

| Artikelnummer | 19966318 |
|------------------------------|----------------------|
| EAN | 4040658062377 |
| Reifengröße (gültig) | 12.00 - 20 |
| Index, PR | 154 / 149 G, 18 PR |
| TL/TT | тт |
| SET | Schlauch + Wulstband |
| Ventilbezeichnung | TR 175 A |
| Marke | Boka Truck |
| Profil | Rib |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 59,11 |
| Empfohlene Felgengröße | 8.5 |
| Zulässige Felgengröße | 8.50, 9.0 |
| Luftdruck maximal [bar] | 8,10 |
| Reifenbreite [mm] | 315 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.125 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 552 |
| Profiltiefe [mm] | 14,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 154 G | 3750 | 90 | Single | 8,10 | |
| 149 G | 3250 | 90 | Twin | 7,40 | |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.