

FELGEN

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Warengruppe                     | Felgen      |
| Artikelnummer                   | 31460046    |
| Felgenreöße (gültig)            | 6.75 x 19.5 |
| Anschluss Felge                 | 8/221/275   |
| Bolzenlochausführung            | M20         |
| Einpresstiefe [mm]              | +133.1      |
| Halber Mittenabstand (HMA) [mm] | 145         |
| Felgenfarbe                     | Silber      |
| Marke                           | Accuride    |



Technische Informationen

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 2.500                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 130                           |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 2.360                         |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 130                           |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig)      | 23,80                         |
| Hump                            | kein Hump                     |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig                     |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |
| Hohlraumversiegelt              | Nein                          |

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Verschweißung beidseitig        | Nein |
| Belüftungslöcher                | Nein |
| Felgenzentrierung               | MZ   |
| Bolzenlochanzahl                | 8    |
| Bolzenlochausführung EUWA       | M20  |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 24   |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 221  |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 275  |
| Ventilsitz                      | ALV  |
| Vormontiertes Ventil            | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil         | Nein |
| Geeignet für RDA                | Nein |