

FELGEN

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Warengruppe                     | Felgen        |
| Artikelnummer                   | 31460050      |
| Felgengröße (gültig)            | 9.00 x 22.5 H |
| Anschluss Felge                 | 10/281/335    |
| Bolzenlochausführung            | B33           |
| Einpresstiefe [mm]              | +160.8        |
| Halber Mittenabstand (HMA) [mm] | 175           |
| Felgenfarbe                     | Silber        |
| Marke                           | Accuride      |



Technische Informationen

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 4.500                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 130                           |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 3.750                         |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 130                           |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig)      | 43,20                         |
| Hump                            | H                             |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig                     |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |
| Hohlraumversiegelt              | Nein                          |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Verschweißung beidseitig        | Nein         |
| Belüftungslöcher                | Nein         |
| Felgenzentrierung               | BMZ          |
| Bolzenlochanzahl                | 10           |
| Bolzenlochausführung EUWA       | M22 DS 36    |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 26           |
| Ansenkung                       | Kugel        |
| Kugelsenkung [mm]               | R18          |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 281          |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335          |
| Ventilsitz                      | ALV          |
| Ventillochdurchmesser [mm]      | 9.7          |
| Vormontiertes Ventil            | Ja           |
| TPMS-kompatibles Ventil         | Nein         |
| Ventilausführung                | Winkelventil |
| Ventilbezeichnung               | 58 MS        |
| Ventilbezeichnung ETRTO         | V3.22.1      |
| Ventillänge [mm]                | 58,0         |
| Ventilwinkel [°]                | 45           |
| Geeignet für RDA                | Nein         |