

FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	33060069
Felgenreöße (gültig)	6.75 x 17.5
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	M22
Einpresstiefe [mm]	+130
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	142
Felgenfarbe	Silber
Marke	Jantasa



Technische Informationen

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.750
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	24,00
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein

Belüftungslöcher	Nein
Felgenzentrierung	MZ
Bolzenlochanzahl	8
Bolzenlochausführung EUWA	M22
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Ventilsitz	ILV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Geeignet für RDA	Nein