

FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	33060146
Felgenreöße (gültig)	7.0 - 20
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Einpresstiefe [mm]	+141
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	153.0
Felgenfarbe	Schwarz
Marke	Jantasa



Technische Informationen

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	6.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.000
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	45,50
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	mehrteilig
Anzahl mehrteilig	2-teilig
Felgenmaterial	Stahl

RAL	RAL9005
Hohlraumversiegelt	Nein
Felgenausführung Industrie	Standard
Schüsselstärke [mm]	12
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ILV
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Geeignet für RDA	Nein