

FELGEN

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Warengruppe          | Felgen       |
| Artikelnummer        | 39123027     |
| Felgengröße (gültig) | DW 18 L x 42 |
| Anschluss Felge      | 10/281/335   |
| Bolzenlochausführung | B3           |
| Einpresstiefe [mm]   | +100         |
| Felgenfarbe          | Silber       |
| Marke                | Levypyoera   |



Technische Informationen

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 7.500                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40                            |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 8.070                         |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65                            |
| Tragfähigkeit Felgen 3 [kg]     | 6.900                         |
| Geschwindigkeit Felgen 3 [km/h] | 50                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 65                            |
| Luftdruck maximal [bar]         | 2,40                          |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig)      | 177,00                        |
| Hump                            | kein Hump                     |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Ventilschutz                    | VSH       |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig |
| Felgenmaterial                  | Stahl     |
| Oberflächenbehandlung           | SB        |
| RAL                             | RAL9006   |
| Farbart                         | glänzend  |
| Hohlraumversiegelt              | Nein      |
| Schüsselstärke [mm]             | 15        |
| Verschweißung beidseitig        | Nein      |
| Belüftungslöcher                | Nein      |
| Felgenzentrierung               | BZ        |
| Bolzenlochanzahl                | 10        |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B22 DS 36 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 27        |
| Ansenkung                       | Kugel     |
| Kugelansenkung [mm]             | R18       |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 281       |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335       |
| Ventilsitz                      | ALV       |
| Ventillochdurchmesser [mm]      | 15.7      |
| Vormontiertes Ventil            | Nein      |
| TPMS-kompatibles Ventil         | Nein      |