

RÄDER

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Warengruppe                        | Räder           |
| Artikelnummer                      | 59911681        |
| Radgröße (gültig)                  | 400 / 60 - 15.5 |
| Marke                              | Alliance        |
| Profil                             | FarmPRO 327     |
| Felgengröße (gültig)               | 13.00 x 15.5    |
| Anschluss Felge                    | 6/161/205       |
| Bolzenlochausführung               | E2              |
| Felgenfarbe                        | Silber          |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 2.900           |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40              |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 59,37           |
| RDA (Reifendruckregelanlage)       | Nein            |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)   | Nein            |



Technische Informationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15211653             |
| Index, PR                    | 132 A8 / 145 A8, 14 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 2000                   |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 40                     |
| Tragfähigkeit 2 [kg]         | 2900                   |
| Geschwindigkeit 2 [km/h]     | 40                     |
| Luftdruck maximal [bar]      | 3,60                   |
| TL/TT                        | TL                     |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| E-Ready                         | Nein           |
| Antistatisch                    | Nein           |
| ECE Regelungsnummer             | ECE 106        |
| Reifenbreite [mm]               | 405            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 375            |
| Abrollumfang [mm]               | 2.498          |
| Profiltiefe [mm]                | 13,1           |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 32010304     |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 3.875          |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 25             |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 3.500          |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 40             |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 40             |
| Antriebsart                     | Gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl                | 6              |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 161            |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 205            |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 21.5           |
| Ansenkung                       | Kugel          |
| Kugelansenkung [mm]             | R16            |
| Felgenzentrierung               | BZ             |
| Felgenmaterial                  | Stahl          |
| RAL                             | RAL9006        |
| Ventilsitz                      | ALV            |
| Belüftungslöcher                | Nein           |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig      |
| Hump                            | kein Hump      |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Ventilschutz                 | VSH         |
| Hohlraumversiegelt           | Nein        |
| Verschweißung beidseitig     | Nein        |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47200570  |
| Vormontiertes Ventil         | Nein        |
| TPMS-kompatibles Ventil      | Nein        |
| Ventillochdurchmesser [mm]   | 15.7        |
| Ventilausführung             | Gummiventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO      | V2.03.3     |
| Ventillänge [mm]             | 43,0        |
| Ventilwinkel [°]             | gerade      |