

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59911685
Radgröße (gültig)	340 / 55 - 16
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO 327
Felgengröße (gültig)	11 x 16
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.060
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	54,25
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15211667
Index, PR	121 A8 / 133 A8, 12 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1450
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	2060
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,40
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	340
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	365
Abrollumfang [mm]	2.354
Profiltiefe [mm]	12,1
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30012030
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.550
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	1.600
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	80
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Ansenkung	Kugel
Kugelsenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig

Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200570
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.3
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade