

RÄDER

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Warengruppe                        | Räder           |
| Artikelnummer                      | 59911695        |
| Radgröße (gültig)                  | 400 / 60 - 15.5 |
| Marke                              | BKT             |
| Profil                             | TR 882          |
| Felgengröße (gültig)               | 13.00 x 15.5    |
| Anschluss Felge                    | 6/161/205       |
| Bolzenlochausführung               | E2              |
| Felgenfarbe                        | Silber          |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 3.250           |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40              |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 61,36           |
| RDA (Reifendruckregelanlage)       | Nein            |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)   | Nein            |



Technische Informationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15711812             |
| Index, PR                    | 137 A8 / 149 A8, 18 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 2300                   |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 40                     |
| Tragfähigkeit 2 [kg]         | 3250                   |
| Geschwindigkeit 2 [km/h]     | 40                     |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,50                   |
| TL/TT                        | TL                     |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| E-Ready                         | Nein           |
| Antistatisch                    | Nein           |
| ECE Regelungsnummer             | ECE 106        |
| Reifenbreite [mm]               | 400            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 378            |
| Speed Radius Index (SRI)        | 410            |
| Abrollumfang [mm]               | 2.605          |
| Profiltiefe [mm]                | 20,0           |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 32010304     |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 3.875          |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 25             |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 3.500          |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 40             |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 40             |
| Antriebsart                     | Gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl                | 6              |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 161            |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 205            |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 21.5           |
| Ansenkung                       | Kugel          |
| Kugelan senkung [mm]            | R16            |
| Felgenzentrierung               | BZ             |
| Felgenmaterial                  | Stahl          |
| RAL                             | RAL9006        |
| Ventilsitz                      | ALV            |
| Belüftungslöcher                | Nein           |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig      |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Hump                         | kein Hump    |
| Ventilschutz                 | VSH          |
| Hohlraumversiegelt           | Nein         |
| Verschweißung beidseitig     | Nein         |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201038   |
| Vormontiertes Ventil         | Nein         |
| TPMS-kompatibles Ventil      | Nein         |
| Ventillochdurchmesser [mm]   | 15.7         |
| Ventilausführung             | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO      | V5.01.1      |
| Ventillänge [mm]             | 50,0         |
| Ventilwinkel [°]             | gerade       |