

RÄDER

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Warengruppe                        | Räder          |
| Artikelnummer                      | 59912328       |
| Radgröße (gültig)                  | 19.0 / 45 - 17 |
| Marke                              | BKT            |
| Profil                             | AW 708         |
| Felgenreöße (gültig)               | 16.00 x 17     |
| Anschluss Felge                    | 6/161/205      |
| Bolzenlochausführung               | A2             |
| Felgenfarbe                        | Silber         |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 3.150          |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 75,81          |
| RDA (Reifendruckregelanlage)       | Nein           |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)   | Nein           |



Technische Informationen

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15712417    |
| Index, PR                    | 148 A8, 18 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 3150          |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 40            |
| Luftdruck maximal [bar]      | 3,30          |
| TL/TT                        | TL            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz       |
| E-Ready                      | Nein          |
| Antistatisch                 | Nein          |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| ECE Regelungsnummer             | ECE 106        |
| Reifenbreite [mm]               | 491            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 380            |
| Abrollumfang [mm]               | 2.536          |
| Profiltiefe [mm]                | 12,0           |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 31610333     |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 4.420          |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40             |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 3.250          |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65             |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 40             |
| Antriebsart                     | Gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl                | 6              |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 161            |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 205            |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 21.5           |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B18 ES 32      |
| Ansenkung                       | Kugel          |
| Kugelan senkung [mm]            | R16            |
| Felgenzentrierung               | BZ             |
| Felgenmaterial                  | Stahl          |
| RAL                             | RAL9006        |
| Ventilsitz                      | ALV            |
| Belüftungslöcher                | Nein           |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig      |
| Hump                            | kein Hump      |
| Hohlraumversiegelt              | Nein           |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Verschweißung beidseitig     | Nein        |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201039  |
| Vormontiertes Ventil         | Nein        |
| TPMS-kompatibles Ventil      | Nein        |
| Ventillochdurchmesser [mm]   | 15.7        |
| Ventilausführung             | Gummiventil |
| Ventillänge [mm]             | 55,0        |
| Ventilwinkel [°]             | gerade      |