

RÄDER

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Warengruppe                        | Räder          |
| Artikelnummer                      | 59912998       |
| Radgröße (gültig)                  | 16.0 / 70 - 20 |
| Marke                              | BKT            |
| Profil                             | AW 705         |
| Felgenreöße (gültig)               | 14 x 20        |
| Anschluss Felge                    | 6/161/205      |
| Bolzenlochausführung               | A2             |
| Felgenfarbe                        | Silber         |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 4.000          |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 93,08          |
| RDA (Reifendruckregelanlage)       | Nein           |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)   | Nein           |



Technische Informationen

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15712472    |
| Index, PR                    | 156 A8, 16 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 4000          |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 40            |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,00          |
| TL/TT                        | TL            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz       |
| E-Ready                      | Nein          |
| Antistatisch                 | Nein          |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| ECE Regelungsnummer             | ECE 106                       |
| Reifenbreite [mm]               | 408                           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 480                           |
| Abrollumfang [mm]               | 3.155                         |
| Profiltiefe [mm]                | 13,0                          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 32010330                    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 5.000                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 25                            |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 3.875                         |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 60                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 40                            |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl                | 6                             |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 161                           |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 205                           |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 21.5                          |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B18 ES 32                     |
| Ansenkung                       | Kugel                         |
| Kugelan senkung [mm]            | R16                           |
| Felgenzentrierung               | BZ                            |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |
| Ventilsitz                      | ALV                           |
| Belüftungslöcher                | Nein                          |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig                     |
| Hump                            | kein Hump                     |
| Hohlraumversiegelt              | Nein                          |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Verschweißung beidseitig     | Nein         |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201038   |
| Vormontiertes Ventil         | Nein         |
| TPMS-kompatibles Ventil      | Nein         |
| Ventillochdurchmesser [mm]   | 15.7         |
| Ventilausführung             | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO      | V5.01.1      |
| Ventillänge [mm]             | 50,0         |
| Ventilwinkel [°]             | gerade       |