

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59912999
Radgröße (gültig)	16.0 / 70 - 20
Marke	BKT
Profil	AW 705
Felgenreöße (gültig)	14 x 20
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	3.875
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	88,58
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15712472
Index, PR	156 A8, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	4000
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	4,00
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein

ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	408
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	480
Abrollumfang [mm]	3.155
Profiltiefe [mm]	13,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30812500
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.875
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	8
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Ansenkung	Kugel
Kugelan senkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein

Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade