

RÄDER

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Warengruppe                        | Räder                |
| Artikelnummer                      | 59918880             |
| Radgröße (gültig)                  | 435 / 50 R 19.5      |
| Marke                              | Bohnenkamp           |
| Profil                             | Boka Agrar Trans K68 |
| Felgengröße (gültig)               | AG 14.00 x 19.5      |
| Anschluss Felge                    | 8/221/275            |
| Bolzenlochausführung               | A3                   |
| Felgenfarbe                        | Silber               |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 5.150                |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40                   |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 108,33               |
| RDA (Reifendruckregelanlage)       | Nein                 |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)   | Nein                 |



Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 19968005     |
| Index, PR                    | 165 A8 / 161 C |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 5150           |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 40             |
| Tragfähigkeit 2 [kg]         | 4625           |
| Geschwindigkeit 2 [km/h]     | 60             |
| Luftdruck maximal [bar]      | 9,00           |
| TL/TT                        | TL             |
| Reifenfarbe                  | Schwarz        |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| E-Ready                         | Nein                          |
| Antistatisch                    | Nein                          |
| ECE Regelungsnummer             | ECE 109                       |
| Art der Runderneuerung          | Kaltrunderneuert (Lauffläche) |
| Reifenbreite [mm]               | 440                           |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 30860100                    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 5.450                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40                            |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 4.500                         |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 80                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 60                            |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl                | 8                             |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 221                           |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 275                           |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 27                            |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B22 ES 36                     |
| Ansenkung                       | Kugel                         |
| Kugelan senkung [mm]            | R18                           |
| Felgenzentrierung               | BZ                            |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |
| Ventilsitz                      | ALV                           |
| Belüftungslöcher                | Nein                          |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig                     |
| Hump                            | kein Hump                     |
| Hohlraumversiegelt              | Nein                          |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Verschweißung beidseitig     | Nein         |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201035   |
| Vormontiertes Ventil         | Nein         |
| TPMS-kompatibles Ventil      | Nein         |
| Ventillochdurchmesser [mm]   | 15.7         |
| Ventilausführung             | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO      | V3.21.1      |
| Ventillänge [mm]             | 33,0         |
| Ventilwinkel [°]             | gerade       |