Bohnenkamp
Moving Professionals

26.04.2025

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59967967
Radgröße (gültig)	445 / 65 R 22.5
Marke	Windpower
Profil	WGC 28
Felgengröße (gültig)	14.00 x 22.5
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B33
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	5.600
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	100
Nettogewicht [kg] (gültig)	147,43
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein

WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen •	10466698
Index, PR	169 K, 20 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	5800
Geschwindigkeit 1 [km/h]	110
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Achsposition LKW	VA HA TR
TL/TT	TL
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	74
Rollgeräusch Level	B
Reifenbreite [mm]	450
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	521,00
Abrollumfang [mm]	3.478
Profiltiefe [mm]	16,5
Baugruppe Artikel-Nr. Felge •	33060305
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	6.100
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.300
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26
Bolzenlochausführung EUWA	M22 DS 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BMZ

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

26.04.2025

Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	47201035
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.21.1
Ventillänge [mm]	33,0
Ventilwinkel [°]	gerade

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.