

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59967969
Radgröße (gültig)	445 / 65 R 22.5
Marke	Windpower
Profil	WTR 69
Felgenreöße (gültig)	AG 14.00 x 22.5
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.500
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	80
Nettogewicht [kg] (gültig)	142,13
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



**WINDPOWER TYRE**  
Get Your Job Done

## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 10466693
Index, PR	169 K, 20 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	5800
Geschwindigkeit 1 [km/h]	110
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Achsposition LKW	TR
TL/TT	TL
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Reifenbreite [mm]	443
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	521,00
Speed Radius Index (SRI)	550
Abrollumfang [mm]	3.498
Profiltiefe [mm]	16,5
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30840320
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.600
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	4.500
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	80
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	80
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18

Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Ja
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201040
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.20.1
Ventillänge [mm]	41,0
Ventilwinkel [°]	gerade