

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	60023279
Radgröße (gültig)	IF 580 / 85 R 42 CFO
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 372
Felgenreöße (gültig)	DW 20 B x 42
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Einpresstiefe [mm]	+100
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.770
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	453,15
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15225257
Index, PR	178 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	7500
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	2,80
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein

Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	598
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	924
Speed Radius Index (SRI)	975
Abrollumfang [mm]	6.047
Profiltiefe [mm]	56,5
Stollenanzahl	22x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	720
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39123089
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.770
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein

Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade