

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	66226323
Radgröße (gültig)	380 / 90 R 46
Marke	Alliance
Profil	350
Felgengröße (gültig)	12 x 46
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	6.900
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	274,46
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	15226322
Index, PR	175 A8 / 172 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	6900
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	6300
Geschwindigkeit 2 [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	5,80
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Karkasseneigenschaften	Steel Belted

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	385
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	864
Speed Radius Index (SRI)	900
Abrollumfang [mm]	5.633
Profiltiefe [mm]	40,5
Reifeninhalt 75% [ltr.]	315
Baugruppe Artikel-Nr. Felge •	65151197
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Felgenmaterial	Stahl
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Oberflächenbehandlung	grundiert
Hohlraumversiegelt	Nein
Zwillingssystem	Stocks
Zwillingsmontage [zoll]	42
Geeignet bis	18x38
Ungeeignet ab	15x38
Distanzringbreite [mm]	254
Anzahl Verschlüsse	4
Spindellänge [mm]	914
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil •	47201038

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade