

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	66227430
Radgröße (gültig)	520 / 85 R 46
Marke	Alliance
Profil	Agristar 375
Felgenreöße (gültig)	16 x 46
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	6.500
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	347,73
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen •	15227430
Index, PR	173 A8 / 169 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	6500
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	5800
Geschwindigkeit 2 [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	3,20
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein

ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	542
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	956
Speed Radius Index (SRI)	1.025
Abrollumfang [mm]	6.284
Profiltiefe [mm]	60,0
Stollenanzahl	23x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	580
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 65150300
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Felgenmaterial	Stahl
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Oberflächenbehandlung	grundiert
Hohlraumversiegelt	Nein
Zwillingsystem	Stocks
Zwillingsmontage [zoll]	46
Geeignet bis	16x46
Distanzringbreite [mm]	305
Anzahl Verschlüsse	6
Spindellänge [mm]	914
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein

TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade