

## PNEUS

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Groupe de produits    | Pneus                  |
| Numéro d'article      | 10000096               |
| Taille de pneu valide | 260 / 55 - 12          |
| LI / SI / PR          | 110 A8 / 122 A8, 14 PR |
| TL/TT                 | TL                     |
| Marque                | BKT                    |
| Profil                | LG 306                 |



## Indications et caractéristiques

- Pneu de pelouse avec une excellente surface de contact pour un moindre tassement du sol.
- Grande profondeur de profil associée à une carcasse robuste pour une performance kilométrique élevée et une protection contre les dommages (perforations).
- Épaulement arrondi pour une protection optimale de la couche végétale.

Informations techniques

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Numéro d'article                 | 10000096               |
| EAN                              | 8903094067978          |
| Taille de pneu valide            | 260 / 55 - 12          |
| Taille alternative 1             | 23x10.50-12            |
| LI / SI / PR                     | 110 A8 / 122 A8, 14 PR |
| TL/TT                            | TL                     |
| Marque                           | BKT                    |
| Profil                           | LG 306                 |
| Antistatique                     | non                    |
| Couleur du pneu                  | Noir                   |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 106                |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 11,86                  |
| Taille de jante recommandée      | 8.5                    |
| Taille de jante autorisée        | 7.00                   |
| Pression maximale de l'air [bar] | 6,00                   |
| Largeur du pneu [mm]             | 260                    |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 585                    |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 262                    |
| Circonférence de roulement [mm]  | 1697                   |
| Profondeur du profil [mm]        | 10,0                   |
| E-Ready                          | non                    |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 110 A8 | 1060                    | 40             | Roue motrice         | 6,00           |                  |
| 122 A8 | 1500                    | 40             | Roulement libre      | 6,00           |                  |