

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10000753
Taille de pneu valide	750 / 65 R 25
LI / SI / PR	209 A2 / 190 B
TL/TT	TL
Marque	Maxam
Profil	MS302



**MAXAM**

## Indications et caractéristiques

- Le Maxam MS302 est un pneu radial génie civil destiné à une utilisation sur chargeuses sur roues et dumpers.
- Son profil offre une excellente traction dans toutes les conditions hors la route.
- Sa couche de base épaisse en caoutchouc ainsi que le mélange résistant à l'usure et aux coupures de sa bande de roulement assurent une très bonne protection contre les dommages.
- Son rapport plein/creux et sa profondeur de profil élevée garantissent une longue durée de vie au pneu.
- Ses blocs de profil renforcés minimisent les vibrations quelle que soit la vitesse de transport.

## Informations techniques

Numéro d'article	10000753
EAN	6959655443295
Taille de pneu valide	750 / 65 R 25
LI / SI / PR	209 A2 / 190 B
TL/TT	TL
Marque	Maxam
Profil	MS302
Code TRA	E3/L3
Classement par étoiles	**
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Nettogewicht [kg] (gültig)	461,00
Taille de jante recommandée	24.00/3.0
Pression maximale de l'air [bar]	6,50
Largeur du pneu [mm]	744
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1596
Stat. Rayon (SLR) [mm]	664
Profondeur du profil [mm]	41,0
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
209 A2	18500	10	Loader dozer	6,50	
190 B	10600	50	Transport	5,25	