

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10000756
Taille de roue valide	800 / 35 - 22.5
Marque	Alliance
Profil	128
Taille de jante valide	AG 28.00 x 22.5 H2
Connexion jante	8/221/275
Modèle des trous de boulons	A3
Déport [mm]	-75
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	4750
Vitesse de la roue complète [km/h]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	221,83
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15212674
LI / SI / PR	169 A8 / 162 D, 16 PR
Capacité de charge 1 [kg]	5800
Vitesse 1 [km/h]	40
Capacité de charge 2 [kg]	4750
Vitesse 2 [km/h]	65
Pression maximale de l'air [bar]	2,60
TL/TT	TL

Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Antistatique	non
Direction	Liens
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	800
Stat. Rayon (SLR) [mm]	523
Circonférence de roulement [mm]	3508
Profondeur du profil [mm]	26,0
Nombre de barrettes	28x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	325
Assemblage N° d'article jante	• 33060459
Capacité de charge jantes 1 [kg]	7600
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Capacité de charge jantes 2 [kg]	5600
Vitesse jantes 2 [km/h]	65
Vitesse maximale [km/h]	65
Type de propulsion	Axe tracté
Nombre de trous de boulons	8
Diamètre du trou du moyeu [mm]	221
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	275
Diamètre du trou de boulon [mm]	27
Modèle des trous de boulons EUWA	B22 ES 36
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R18
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier

RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	H2
Protection de la valve	VSH
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47201038
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Valve métallique
Désignation de la valve ETRTO	V5.01.1
Longueur de la valve [mm]	50.0
Angle de la valve [°]	gerade