Bohnenkamp
Moving Professionals

26.04.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10000782
Taille de pneu valide	6.50 - 10
LI / SI / PR	14 PR
TL/TT	TT
SET	Chambre à air + talon
Marque	BKT
Profil	Power Trax HD Forklift

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT Power Trax HD Forklift est spécialement conçu pour les chariots élévateurs d'usage industriel
- Le profil profond, les flancs très épais et la carcasse solide protègent le pneu des coupures, déchirures et perforations
- Le pneu se distingue par une longévité exceptionnelle et est spécialement adapté aux surfaces bétonnées rugueuses et dures
- La protection de jante spécialement conçue garantit une meilleure protection au niveau du rebord de jante

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

26.04.2025

Informations techniques

Numéro d'article	10000782
EAN	8903094032242
Taille de pneu valide	6.50 - 10
LI / SI / PR	14 PR
TL/TT	TT
SET	Chambre à air + talon
Désignation de la valve	JS 2
Ventilposition	latéral
Marque	BKT
Profil	Power Trax HD Forklift
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	17,69
Taille de jante recommandée	5.00F
Taille de jante autorisée	5.50F
Pression maximale de l'air [bar]	10,00
Largeur du pneu [mm]	193
Diamètre extérieur du pneu [mm]	595
Stat. Rayon (SLR) [mm]	278
Circonférence de roulement [mm]	1774
Profondeur du profil [mm]	17,0
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
	2340	25	Roue de charge	10,00	
	1800	25	Volant de direction	10,00	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.