

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	10000802
Taille de jante valide	14.00 x 22.5
Connexion jante	8/221/275
Modèle des trous de boulons	B3
Déport [mm]	-100
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Jantsa



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	6400
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	40
Type de propulsion	Axe tracté
Nettogewicht [kg] (gültig)	51,50
Bourrelet	kein Hump
Protection de la valve	VSH
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Cavité scellée	non

Épaisseur du voile [mm]	12
Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	BZ
Nombre de trous de boulons	8
Modèle des trous de boulons EUWA	B22 DS 36
Diamètre du trou de boulon [mm]	27
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R18
Diamètre du trou du moyeu [mm]	221
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	275
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Geeignet für RDA	non