

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10000806
Taille de pneu valide	365 / 80 R 20
LI / SI / PR	153 A2 / 141 B
TL/TT	TL
Marque	Maxam
Profil	MS910R



MAXAM

Indications et caractéristiques

- Le Maxam MS910R est un pneu radial pour chargeuses sur roues et chargeuses télescopiques.
- Son profil polyvalent offre une traction particulièrement bonne sur sols boueux.
- Son flanc renforcé protège le pneu et la jante contre les dommages.

Informations techniques

Numéro d'article	10000806
EAN	6959655435122
Taille de pneu valide	365 / 80 R 20
LI / SI / PR	153 A2 / 141 B
TL/TT	TL
Marque	Maxam
Profil	MS910R
Propriétés de la carcasse	All-Steel
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Nettogewicht [kg] (gültig)	67,00
Taille de jante recommandée	11
Taille de jante autorisée	11.00, 11SDC, 12, 12SDC
Pression maximale de l'air [bar]	3,75
Largeur du pneu [mm]	363
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1089
Stat. Rayon (SLR) [mm]	498
Circonférence de roulement [mm]	3300
Profondeur du profil [mm]	18,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
153 A2	3650	10	Loader dozer	3,75	
141 B	2575	50	Transport	3,75	