

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10000807
Taille de pneu valide	405 / 70 R 20
LI / SI / PR	155 A2 / 143 B
TL/TT	TL
Marque	Maxam
Profil	MS910R



**MAXAM**

## Indications et caractéristiques

- Le Maxam MS910R est un pneu radial pour chargeuses sur roues et chargeuses télescopiques.
- Son profil polyvalent offre une traction particulièrement bonne sur sols boueux.
- Son flanc renforcé protège le pneu et la jante contre les dommages.

## Informations techniques

Numéro d'article	10000807
EAN	6959655435108
Taille de pneu valide	405 / 70 R 20
LI / SI / PR	155 A2 / 143 B
TL/TT	TL
Marque	Maxam
Profil	MS910R
Propriétés de la carcasse	All-Steel
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Nettogewicht [kg] (gültig)	71,00
Taille de jante recommandée	13
Taille de jante autorisée	12, 12SDC, 13SDC, 13.00
Pression maximale de l'air [bar]	3,75
Largeur du pneu [mm]	407
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1076
Stat. Rayon (SLR) [mm]	493
Circonférence de roulement [mm]	3260
Profondeur du profil [mm]	20,5
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
155 A2	3875	10	Loader dozer	3,75	
143 B	2725	50	Transport	3,75	