

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10000808
Taille de pneu valide	405 / 70 R 24
LI / SI / PR	158 A2 / 146 B
TL/TT	TL
Marque	Maxam
Profil	MS910R



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

MAXAM

Indications et caractéristiques

- Le Maxam MS910R est un pneu radial pour chargeuses sur roues et chargeuses télescopiques.
- Son profil polyvalent offre une traction particulièrement bonne sur sols boueux.
- Son flanc renforcé protège le pneu et la jante contre les dommages.

Informations techniques

Numéro d'article	10000808
EAN	6959655435023
Taille de pneu valide	405 / 70 R 24
LI / SI / PR	158 A2 / 146 B
TL/TT	TL
Marque	Maxam
Profil	MS910R
Propriétés de la carcasse	All-Steel
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Nettogewicht [kg] (gültig)	96,00
Taille de jante recommandée	13
Taille de jante autorisée	13.00
Pression maximale de l'air [bar]	3,75
Largeur du pneu [mm]	407
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1178
Stat. Rayon (SLR) [mm]	508
Circonférence de roulement [mm]	3551
Profondeur du profil [mm]	20,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
158 A2	4250	10	Loader dozer	3,75	
146 B	3000	50	Transport	3,75	