

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	10000866
Taille de jante valide	17.00 - 25 / 1.7
Connexion jante	12/371/425
Modèle des trous de boulons	A3
Déport [mm]	+27
Couleur de la jante	Anthrazit
Marque	Jantsa



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	6000
Vitesse jantes 1 [km/h]	10
Vitesse maximale [km/h]	10
Type de propulsion	Axe tracté
Nettogewicht [kg] (gültig)	129,00
Bourrelet	kein Hump
En une ou plusieurs pièces	mehrteilig
Quantité plusieurs pièces	en 3 pièces
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL7016
Cavité scellée	non

Modèle de jante industrie	Standard
Hauteur du rebord de la jante [pouce]	1.7
Épaisseur du voile [mm]	15
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	BZ
Nombre de trous de boulons	12
Modèle des trous de boulons EUWA	B22 ES 36
Diamètre du trou de boulon [mm]	27
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R18
Diamètre du trou du moyeu [mm]	371
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	425
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	20.5
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non