

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10000895
Taille de pneu valide	17.5 R 25
LI / SI / PR	188 A2
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 55



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Le BKT Earthmax SR 55 est spécialement conçu pour le chargement dans le domaine du recyclage et de l'industrie minière
- Grâce à son excellente résistance aux coupures et au profil L5 extra profond, le pneu est durable et très bien protégé contre les crevaisons
- Sa très bonne stabilité latérale assure un confort de conduite élevé

Informations techniques

Numéro d'article	10000895
EAN	8903094069941
Taille de pneu valide	17.5 R 25
LI / SI / PR	188 A2
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 55
Code TRA	L5S
Classement par étoiles	***
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Nettogewicht [kg] (gültig)	309,30
Taille de jante recommandée	14.00/1.5
Pression maximale de l'air [bar]	8,00
Largeur du pneu [mm]	453
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1399
Stat. Rayon (SLR) [mm]	630
Circonférence de roulement [mm]	4211
Profondeur du profil [mm]	68,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
188 A2	10000	10	Loader dozer	8,00	