

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10000946
Taille de pneu valide	560 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	169 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	590



## Indications et caractéristiques

- L'Alliance 590 est un pneu radial de flottaison pour une utilisation dans l'agriculture et sur chantiers.
- Sa construction robuste avec ceinture en acier (Steel Belted) et son composé de caoutchouc résistant aux déchirures et aux coupures permettent des capacités de charge élevées.
- Ce pneu est idéal pour une utilisation en champ comme sur route et hors route.

## Informations techniques

Numéro d'article	10000946
EAN	8903635046721
Taille de pneu valide	560 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	169 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	590
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	134,00
Taille de jante recommandée	AG16.00
Pression maximale de l'air [bar]	6,00
Largeur du pneu [mm]	550
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1244
Stat. Rayon (SLR) [mm]	563
Speed Radius Index (SRI)	600
Circonférence de roulement [mm]	3775
Surface de contact [cm²]	1560
Profondeur du profil [mm]	23,0
Nombre de barrettes	30x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	269.77
Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
169 D	5800	65		6,00	