

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10000976
Taille de pneu valide	400 / 80 R 24
LI / SI / PR	162 A8 / 162 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	585



Indications et caractéristiques

- L'Alliance 585 est un pneu pour chariots télescopiques, chargeuses pelleteuses et chargeuses compactes
- Il convient à l'usage agricole et sur chantiers
- Le profil non directionnel équipé de grosses barrettes assure une bonne traction et une bonne performance même sur sol dur
- La grande profondeur du profil assure au pneu une longue durée de vie et une bonne protection contre les déchirures

Informations techniques

Numéro d'article	10000976
EAN	8903635046677
Taille de pneu valide	400 / 80 R 24
Taille alternative 1	14.9R24
LI / SI / PR	162 A8 / 162 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	585
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	106,10
Taille de jante recommandée	DW13
Taille de jante autorisée	W12, W13, W14L, DW12, DW14L
Pression maximale de l'air [bar]	5,00
Largeur du pneu [mm]	404
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1250
Stat. Rayon (SLR) [mm]	567
Speed Radius Index (SRI)	600
Circonférence de roulement [mm]	3752
Surface de contact [cm²]	1028.7
Profondeur du profil [mm]	33,0
Nombre de barrettes	26x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	180.15
Période de garantie	5 ans

E-Ready	non
---------	-----

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
162 A8	4750	40		5,00	
162 B	4750	50		5,00	