

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10000977
Taille de pneu valide	540 / 70 R 24
LI / SI / PR	168 A8 / 168 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	585



Indications et caractéristiques

- L'Alliance 585 est un pneu pour chariots télescopiques, chargeuses pelleteuses et chargeuses compactes
- Il convient à l'usage agricole et sur chantiers
- Le profil non directionnel équipé de grosses barrettes assure une bonne traction et une bonne performance même sur sol dur
- La grande profondeur du profil assure au pneu une longue durée de vie et une bonne protection contre les déchirures

Informations techniques

Numéro d'article	10000977
EAN	8903635046318
Taille de pneu valide	540 / 70 R 24
LI / SI / PR	168 A8 / 168 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	585
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	131,80
Taille de jante recommandée	DW18L
Taille de jante autorisée	DW16L
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	540
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1366
Stat. Rayon (SLR) [mm]	598
Speed Radius Index (SRI)	650
Circonférence de roulement [mm]	4080
Surface de contact [cm²]	1962.9
Profondeur du profil [mm]	34,0
Nombre de barrettes	24x2
Période de garantie	5 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
168 A8	5600	40		4,00	
168 B	5600	50		4,00	