

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10000978
Taille de pneu valide	480 / 80 R 26
LI / SI / PR	167 A8 / 167 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	585



 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- L'Alliance 585 est un pneu pour chariots télescopiques, chargeuses pelleteuses et chargeuses compactes
- Il convient à l'usage agricole et sur chantiers
- Le profil non directionnel équipé de grosses barrettes assure une bonne traction et une bonne performance même sur sol dur
- La grande profondeur du profil assure au pneu une longue durée de vie et une bonne protection contre les déchirures

Informations techniques

Numéro d'article	10000978
EAN	8903635046783
Taille de pneu valide	480 / 80 R 26
LI / SI / PR	167 A8 / 167 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	585
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	128,20
Taille de jante recommandée	W15L
Taille de jante autorisée	W16L, DW16L
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	484
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1428
Stat. Rayon (SLR) [mm]	641
Speed Radius Index (SRI)	700
Circonférence de roulement [mm]	4258
Surface de contact [cm²]	1688.2
Profondeur du profil [mm]	33,0
Nombre de barrettes	26x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	308.47
Période de garantie	5 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
167 A8	5450	40		4,00	
167 B	5450	50		4,00	