

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10000979
Taille de pneu valide	440 / 80 R 28
LI/SI/PR	163 A8 / 163 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	585



Indications et caractéristiques

- L'Alliance 585 est un pneu pour chariots télescopiques, chargeuses pelleteuses et chargeuses compactes
- Il convient à l'usage agricole et sur chantiers
- Le profil non directionnel équipé de grosses barrettes assure une bonne traction et une bonne performance même sur sol dur
- La grande profondeur du profil assure au pneu une longue durée de vie et une bonne protection contre les déchirures



Informations techniques

Numéro d'article	10000979
EAN	8903635046325
Taille de pneu valide	440 / 80 R 28
Taille alternative 1	16.9R28
LI / SI / PR	163 A8 / 163 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	585
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	120,90
Taille de jante recommandée	DW14L
Taille de jante autorisée	DW13L, DW15L
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	441
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1415
Stat. Rayon (SLR) [mm]	633
Speed Radius Index (SRI)	675
Circonférence de roulement [mm]	4276
Surface de contact [cm²]	1476
Profondeur du profil [mm]	33,0
Nombre de barrettes	26x2
Période de garantie	5 ans
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.



Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
163 A8	4875	40		4,00	
163 B	4875	50		4,00	