

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10001042
Taille de pneu valide	400 / 70 R 18
LI / SI / PR	147 A8 / 147 B
TL/TT	TL
Marque	Trelleborg
Profil	TH400



Bohnenkamp
Moving Professionals



TRELLEBORG

Indications et caractéristiques

- Pneu agro-industriel pour chargeurs télescopiques, chargeuses-pelleteuses et chargeuses compactes
- Offre une grande stabilité à la machine même avec une flèche entièrement déployée
- Idéal pour une utilisation sur sols durs et dans les installations de biogaz
- Résistance maximale contre les perforations et les coupures

Informations techniques

Numéro d'article	10001042
EAN	8059971024401
Taille de pneu valide	400 / 70 R 18
Taille alternative 1	15.5/70R18
LI / SI / PR	147 A8 / 147 B
TL/TT	TL
Marque	Trelleborg
Profil	TH400
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	64,43
Taille de jante recommandée	13
Taille de jante autorisée	12
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	403
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1010
Stat. Rayon (SLR) [mm]	450
Circonférence de roulement [mm]	3040
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
147 A8	3075	40		4,00	
147 B	3075	50		4,00	