

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	10001184
Taille de jante valide	8 x 15
Connexion jante	5/66.6/112
Modèle des trous de boulons	A1
Déport [mm]	-5
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Jantsa



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	1100
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	40
Type de propulsion	Axe tracté
Nettogewicht [kg] (gültig)	14,00
Bourrelet	kein Hump
Protection de la valve	VSH
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Cavité scellée	non

Épaisseur du voile [mm]	6
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	BZ
Nombre de trous de boulons	5
Modèle des trous de boulons EUWA	B14 ES 28
Diamètre du trou de boulon [mm]	18.5
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R14
Diamètre du trou du moyeu [mm]	66.6
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	112
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Geeignet für RDA	non