

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10001568
Taille de pneu valide	VF 520 / 60 R 28
LI / SI / PR	149 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agriflex 372 +



Indications et caractéristiques

- Le pneu Alliance 372+ est un pneu VF destiné aux tracteurs haute performance à partir d'environ 220 CV
- Ses flancs extrêmement flexibles permettent une capacité de charge 40 % supérieure pour la même pression de gonflage ou une capacité de charge identique pour une pression de gonflage 40 % plus faible par rapport à un pneu standard
- Sa surface de contact supérieure assure une excellente traction et ainsi une moindre consommation de carburant
- Simultanément, le compactage du sol est réduit, ce qui permet de le préserver au mieux
- Son profil R-1W offre une remarquable adhérence et assure une grande longévité du pneu
- Ce pneu convient à un usage agricole cyclique (CFO) sur les machines de récolte

Informations techniques

Numéro d'article	10001568
EAN	8903635050247
Taille de pneu valide	VF 520 / 60 R 28
LI / SI / PR	149 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agriflex 372 +
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	118,20
Taille de jante recommandée	DW18L
Taille de jante autorisée	W18L
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	516
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1335
Stat. Rayon (SLR) [mm]	596
Speed Radius Index (SRI)	650
Circonférence de roulement [mm]	3901
Surface de contact [cm²]	1584
Profondeur du profil [mm]	46,0
Nombre de barrettes	20x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	195.82
Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
149 D	3250	65		1,60	