

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10001610
Taille de pneu valide	405 / 70 R 20
LI / SI / PR	168 A2 / 152 J
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 525



Indications et caractéristiques

- Le BKT Multimax MP 525 est un pneu radial MPT conçu pour les télescopiques, les chargeuses compactes et les niveleuses utilisés dans l'industrie agroalimentaire.
- Sa carcasse entièrement en acier permet des capacités de charge élevées et des vitesses plus élevées sur et hors route.
- Son profil non directionnel offre une traction exceptionnelle et un auto-nettoyage efficace.
- La paroi latérale renforcée assure une stabilité exceptionnelle en mode élévation.
- Le mélange de gomme résistant aux coupures et aux perforations garantit une longue durée de vie du pneu en le protégeant contre les dommages.

Informations techniques

Numéro d'article	10001610
EAN	8903094072873
Taille de pneu valide	405 / 70 R 20
Taille alternative 1	16.0/70R20
LI / SI / PR	168 A2 / 152 J
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 525
M+S	M+S
Propriétés de la carcasse	POR,All-Steel
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	75,75
Taille de jante recommandée	13
Taille de jante autorisée	11, 12, 13SDC
Pression maximale de l'air [bar]	6,00
Largeur du pneu [mm]	405
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1076
Stat. Rayon (SLR) [mm]	482
Circonférence de roulement [mm]	3260
Profondeur du profil [mm]	23,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
168 A2	5600	10		6,00	
152 J	3550	100		6,00	