

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10001618
Taille de pneu valide	365 / 70 R 18
LI / SI / PR	146 A2 / 135 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	608



 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- Pneu MPT à structure radiale pour machines compactes / de chantier telles que les chargeuses pelleteuses, chargeuses sur roues ou télescopiques ainsi que les chargeuses à direction de glissement
- Énorme surface de contact offrant une bonne stabilité, associée à de larges barrettes médianes pour une utilisation sur sols durs
- Barrettes hautes dans la zone d'épaulement pour une bonne traction sur sols meubles
- Résistance au roulement optimisée permettant des économies de carburant

Informations techniques

Numéro d'article	10001618
EAN	8903635047704
Taille de pneu valide	365 / 70 R 18
LI / SI / PR	146 A2 / 135 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	608
Code TRA	R4
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	48.5
Taille de jante recommandée	11
Taille de jante autorisée	13
Pression maximale de l'air [bar]	3,75
Largeur du pneu [mm]	360
Diamètre extérieur du pneu [mm]	969
Stat. Rayon (SLR) [mm]	433
Speed Radius Index (SRI)	450
Circonférence de roulement [mm]	2922
Profondeur du profil [mm]	18,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
146 A2	3000	10		3,75	
135 B	2180	50		3,75	