

## JANTES

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Groupe de produits          | Jantes             |
| Numéro d'article            | 10001642           |
| Taille de jante valide      | AG 20.00 x 22.5 H2 |
| Connexion jante             | 10/281/335         |
| Modèle des trous de boulons | A3                 |
| Couleur de la jante         | Rouge              |
| Marque                      | Jantsa             |



## Informations techniques

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Capacité de charge jantes 1 [kg] | 7600       |
| Vitesse jantes 1 [km/h]          | 40         |
| Capacité de charge jantes 2 [kg] | 5600       |
| Vitesse jantes 2 [km/h]          | 65         |
| Capacité de charge jantes 3 [kg] | 8850       |
| Vitesse jantes 3 [km/h]          | 25         |
| Vitesse maximale [km/h]          | 65         |
| Type de propulsion               | Axe tracté |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 58,00      |
| Bourrelet                        | H2         |
| Protection de la valve           | VSH        |

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| En une ou plusieurs pièces                   | einteilig     |
| Matériau de la jante                         | Acier         |
| RAL                                          | RAL3000       |
| Cavité scellée                               | non           |
| Épaisseur du voile [mm]                      | 12            |
| Moletage                                     | sans knurling |
| Verschweißung beidseitig                     | non           |
| Trous de ventilation                         | non           |
| Centrage de jante                            | BZ            |
| Nombre de trous de boulons                   | 10            |
| Modèle des trous de boulons EUWA             | B22 ES 36     |
| Diamètre du trou de boulon [mm]              | 27            |
| Fraisure                                     | Bille         |
| Chanfrein conique [mm]                       | R18           |
| Diamètre du trou du moyeu [mm]               | 281           |
| Diamètre du cercle des trous de boulons [mm] | 335           |
| Siège de vanne                               | ALV           |
| Diamètre du trou de la valve [mm]            | 15.7          |
| Valve pré-assemblée                          | non           |
| TPMS-kompatibles Ventil                      | non           |