

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10001662
Taille de pneu valide	15.5 R 25
LI / SI / PR	182 A2
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 313



Indications et caractéristiques

- Le BKT Earthmax SR 313 est un pneu génie civil à structure radiale nouvellement développé pour une utilisation sur tombereaux articulés et chargeuses sur roues
- Son composé de caoutchouc résistant aux coupures (Cut Resistant) et la conception fermée du profil protègent le pneu des dommages lors de travaux sur sol rocheux
- L'épaulement carré du pneu assure un bon contact avec le sol et un excellent comportement de direction
- La construction All Steel de la carcasse à structure radiale avec des ceintures d'acier multicouche garantit une longue durée de vie
- Ce pneu convient aussi bien aux travaux de transport qu'aux travaux de chargement

Informations techniques

Numéro d'article	10001662
EAN	8903094074129
Taille de pneu valide	15.5 R 25
LI / SI / PR	182 A2
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 313
Code TRA	L3
Classement par étoiles	***
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	141,78
Taille de jante recommandée	12.00/1.3
Pression maximale de l'air [bar]	8,00
Largeur du pneu [mm]	394
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1265
Stat. Rayon (SLR) [mm]	566
Circonférence de roulement [mm]	3822
Profondeur du profil [mm]	26,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
182 A2	8500	10	Loader dozer	8,00	