

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10001683
Taille de pneu valide	405 / 70 R 20
LI / SI / PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Multiuse 550



 **ALLIANCE**

## Indications et caractéristiques

- Pneu polyvalent pour service communal, par exemple pour tracteurs dans les agro-entreprises nécessitant de nombreux trajets sur route ou lors de la récolte de foin et de maïs.
- Performance optimale en hiver grâce au profil à pavés spécial
- Sa faible résistance au roulement permet de réduire grandement la consommation de carburant par rapport à des pneus agricoles standard
- Renforcement par ceinture en acier offrant une capacité de charge élevée et une bonne protection contre les perforations
- Marquage M+S

## Informations techniques

Numéro d'article	10001683
EAN	8903635031338
Taille de pneu valide	405 / 70 R 20
Taille alternative 1	16.0/70R20
LI / SI / PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Code TRA	R4
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	64,90
Taille de jante recommandée	W14L
Taille de jante autorisée	W12, 12SDC, 13SDC
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	404
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1076
Stat. Rayon (SLR) [mm]	486
Speed Radius Index (SRI)	500
Circonférence de roulement [mm]	3205
Surface de contact [cm²]	1130.0
Profondeur du profil [mm]	26,8
Nombre de barrettes	21x2

Période de garantie	5 ans
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
149 A8	3250	40		4,00	
149 B	3250	50		4,00	