

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10001688
Taille de pneu valide	340 / 80 R 24
LI / SI / PR	140 A8 / 135 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Multiuse 550



**ALLIANCE**

## Indications et caractéristiques

- Pneu polyvalent pour service communal, par exemple pour tracteurs dans les agro-entreprises nécessitant de nombreux trajets sur route ou lors de la récolte de foin et de maïs.
- Performance optimale en hiver grâce au profil à pavés spécial
- Sa faible résistance au roulement permet de réduire grandement la consommation de carburant par rapport à des pneus agricoles standard
- Renforcement par ceinture en acier offrant une capacité de charge élevée et une bonne protection contre les perforations
- Marquage M+S

## Informations techniques

Numéro d'article	10001688
EAN	8903635034582
Taille de pneu valide	340 / 80 R 24
Taille alternative 1	12.5R24
LI / SI / PR	140 A8 / 135 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Code TRA	R4
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	67,40
Taille de jante recommandée	DW11
Taille de jante autorisée	DW10, W11, DW12, W12
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	343
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1154
Stat. Rayon (SLR) [mm]	529
Speed Radius Index (SRI)	550
Circonférence de roulement [mm]	3439
Surface de contact [cm²]	744.5
Profondeur du profil [mm]	24,9
Nombre de barrettes	21x2

Période de garantie	5 ans
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
140 A8	2500	40		3,20	
135 D	2180	65		3,20	