

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10001690
Taille de pneu valide	580 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	174 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	FL 630 Super



## Indications et caractéristiques

- Pneu de flottaison renforcé par une ceinture d'acier pour tonnes à lisier, épandeurs à engrais et autres machines agricoles tractées similaires
- Renforcé pour les travaux des champs et terres arables
- Surface de roulement optimisée, plus grande surface de contact entre les barrettes et le sol pour une conduite plus silencieuse
- Extrêmement résistant contre les perforations

## Informations techniques

Numéro d'article	10001690
EAN	8903094073221
Taille de pneu valide	580 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	174 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	FL 630 Super
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	141,89
Taille de jante recommandée	AG18.00
Taille de jante autorisée	AG16.00, AG17.00, AG20.00
Pression maximale de l'air [bar]	6,00
Largeur du pneu [mm]	582
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1326
Stat. Rayon (SLR) [mm]	594
Speed Radius Index (SRI)	625
Circonférence de roulement [mm]	4058
Profondeur du profil [mm]	24,5
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
174 D	6700	65		6,00	