

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10001753
Taille de pneu valide	VF 320 / 90 R 46
LI / SI / PR	155 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agriflex 363 +



Indications et caractéristiques

- Le pneu Alliance 363+ est un pneu pour cultures à technologie IF destiné aux lourds pulvérisateurs automoteurs et tracteurs
- Il offre une capacité de charge jusqu'à 40 % supérieure pour la même pression de gonflage ou une capacité de charge identique pour une pression de gonflage 40 % plus faible par rapport à un pneu standard
- Son profil directionnel divisé en blocs individuels offre une bonne adhérence sur les sols meubles
- Le nombre élevé de barrettes et la répartition des blocs sur la bande de roulement permettent un bon confort de conduite et une faible résistance au roulement sur route
- Sa grande surface de contact assure une bonne traction, une moindre consommation de carburant et un faible compactage du sol
- La carcasse à ceinture d'acier permet une répartition homogène de la pression au sol et protège des dommages pour une grande longévité du pneu

Informations techniques

Numéro d'article	10001753
EAN	7291050086004
Taille de pneu valide	VF 320 / 90 R 46
LI / SI / PR	155 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agriflex 363 +
Code TRA	R1
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	111,00
Taille de jante recommandée	DW10
Pression maximale de l'air [bar]	2,80
Largeur du pneu [mm]	302
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1749
Stat. Rayon (SLR) [mm]	808
Speed Radius Index (SRI)	850
Circonférence de roulement [mm]	5333
Surface de contact [cm²]	940.8
Profondeur du profil [mm]	43,0
Nombre de barrettes	35x2
Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
155 D	3875	65		2,80	