

## JANTES

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Groupe de produits          | Jantes    |
| Numéro d'article            | 10001813  |
| Taille de jante valide      | 14 x 20   |
| Connexion jante             | 8/221/275 |
| Modèle des trous de boulons | B3        |
| Déport [mm]                 | -50       |
| Couleur de la jante         | Argenté   |
| Marque                      | Jantsa    |



## Informations techniques

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Capacité de charge jantes 1 [kg] | 5050       |
| Vitesse jantes 1 [km/h]          | 25         |
| Capacité de charge jantes 2 [kg] | 4250       |
| Vitesse jantes 2 [km/h]          | 40         |
| Vitesse maximale [km/h]          | 40         |
| Type de propulsion               | Axe tracté |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 33,00      |
| Bourrelet                        | kein Hump  |
| Protection de la valve           | VSH        |
| En une ou plusieurs pièces       | einteilig  |
| Matériau de la jante             | Acier      |

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| RAL                                          | RAL9006       |
| Cavité scellée                               | non           |
| Épaisseur du voile [mm]                      | 10            |
| Moletage                                     | sans knurling |
| Verschweißung beidseitig                     | non           |
| Trous de ventilation                         | non           |
| Centrage de jante                            | BZ            |
| Nombre de trous de boulons                   | 8             |
| Modèle des trous de boulons EUWA             | B22 DS 36     |
| Diamètre du trou de boulon [mm]              | 27            |
| Fraisure                                     | Bille         |
| Chanfrein conique [mm]                       | R18           |
| Diamètre du trou du moyeu [mm]               | 221           |
| Diamètre du cercle des trous de boulons [mm] | 275           |
| Siège de vanne                               | ALV           |
| Diamètre du trou de la valve [mm]            | 15.7          |
| Valve pré-assemblée                          | non           |
| TPMS-kompatibles Ventil                      | non           |