

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10001852
Taille de pneu valide	560 / 45 R 22.5
LI / SI / PR	160 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	FL 637



Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT FL637 est un pneu de flottaison à structure radiale pour épandeurs de fumier, remorques agricoles et camions-citernes
- Ses ceintures en acier garantissent une grande capacité de charge et une longue durabilité du pneu
- En champ, le pneu présente d'excellentes qualités de flottaison, une faible résistance au roulement et de bonnes propriétés auto-nettoyantes
- Son profil directionnel garantit une bonne traction lors des travaux agricoles
- Lors des trajets sur route, ce pneu convainc par ses excellentes caractéristiques de conduite pour une vitesse atteignant 65 km/h

Informations techniques

Numéro d'article	10001852
EAN	8903094074174
Taille de pneu valide	560 / 45 R 22.5
LI / SI / PR	160 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	FL 637
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	105,72
Taille de jante recommandée	AG16.00
Pression maximale de l'air [bar]	6,00
Largeur du pneu [mm]	544
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1076
Stat. Rayon (SLR) [mm]	501
Speed Radius Index (SRI)	525
Circonférence de roulement [mm]	3324
Profondeur du profil [mm]	21,5
Nombre de barrettes	23x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
160 D	4500	65		6,00	