

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10001929
Taille de pneu valide	28 L - 26
LI / SI / PR	177 A2 / 165 A6, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Forestar 345



Indications et caractéristiques

- Le pneu Alliance Forestar 345 est destiné aux machines forestières et appareils de dégagement lourds utilisés sur des terrains difficiles
- Le pneu offre une très bonne traction et un faible patinage, même sans chaînes
- Sa solide carcasse en nylon avec ceintures d'acier, son épaisse sous-couche en caoutchouc et ses flancs renforcés assurent au pneu une robustesse et une durabilité particulières
- Grâce à ses hautes barrettes et au mélange de caoutchouc particulièrement résistant, ce pneu est parfaitement adapté à un usage complexe en forêt
- Le pneu est idéal pour les débusqueurs

Informations techniques

Numéro d'article	10001929
EAN	8903635009603
Taille de pneu valide	28 L - 26
LI / SI / PR	177 A2 / 165 A6, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Forestar 345
Code TRA	LS-2
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	315,20
Taille de jante recommandée	DW25B
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	715
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1638
Stat. Rayon (SLR) [mm]	749
Speed Radius Index (SRI)	775
Circonférence de roulement [mm]	4959
Profondeur du profil [mm]	58,9
Nombre de barrettes	15x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	568.72
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
177 A2	7300	10		2,40	
165 A6	5150	30		2,40	