

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10002027
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 153 K, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	SDM1



 **SAILUN**
TYRE

Indications et caractéristiques

- Le Sailun SDM1 est un pneu radial pour camion destiné à une utilisation sur les chantiers de construction.
- Son profil offre une excellente traction et empêche la pénétration de petits cailloux dans la bande de roulement.
- La disposition et la stabilité des blocs de profil au centre de la bande de roulement garantissent une usure uniforme.
- Les petites rainures entre les blocs évitent une surchauffe du pneu.
- La profondeur élevée de la bande de roulement et le talon renforcé augmentent sa durée d'utilisation.

Informations techniques

Numéro d'article	10002027
EAN	6959655472769
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 153 K, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	SDM1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Propriétés de la carcasse	POR
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	69,00
Taille de jante recommandée	9.00
Taille de jante autorisée	9.75
Pression maximale de l'air [bar]	8,50
Largeur du pneu [mm]	312
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1076
Circonférence de roulement [mm]	3282
Profondeur du profil [mm]	22,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
156 K	4000	110	Single	8,50	
153 K	3650	110	Twin	8,50	