

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10002028
Taille de pneu valide	325 / 70 R 18
LI / SI / PR	132 G
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 513



Indications et caractéristiques

- Pneu MPT radial pour un usage universel, par ex. sur les chargeurs télescopiques, les engins communaux ou encore les appareils de travail.
- Profil agricole pour une traction et un auto-nettoyage optimaux sur sol meuble et mouillé.
- Un talon renforcé et une ceinture en acier de renfort augmentent la capacité de charge et protègent contre les impacts externes.

Informations techniques

Numéro d'article	10002028
EAN	8903094074488
Taille de pneu valide	325 / 70 R 18
LI / SI / PR	132 G
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 513
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	43,55
Taille de jante recommandée	W10
Taille de jante autorisée	W9
Pression maximale de l'air [bar]	3,50
Largeur du pneu [mm]	322
Diamètre extérieur du pneu [mm]	916
Stat. Rayon (SLR) [mm]	410
Circonférence de roulement [mm]	2771
Profondeur du profil [mm]	25,5
Nombre de barrettes	19x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
132 G	2000	90		3,50	